

## **Памятка о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**

### **Основные причины «печных» пожаров:**

Во-первых, нарушение правил устройства печи:

- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки-расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

- Розжиг печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;
- использование дров, длина которых превышает размеры топливника;
- перекаливание печей;
- оставленные открытыми дверки;
- сушка одежды или других предметов вблизи очага

### **Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:**

Необходимо помнить, что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, незнакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Печь обязательно должна быть белой, это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см. Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70x50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100мм.

### **При эксплуатации печного отопления запрещается:**

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними,

-располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе,

-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ,

-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива,

-производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий,

-перекаливать печи,

-устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.